


TÍPUSAZONOSÍTÓ: KÖZV-(Ws-172B)-D(3)-SZ-F/F-0 GYÁRTÓI AZONOSÍTÓ: MCS 172 B W-3/0



TÍPUS:	háromfázisú méréshez 80 A-ig, szekrény: WEBER (Ws-172B)
FELHASZNÁLÁS:	minden egy mérőhelyes, direkt méréshez ((D(3)F))
ALKALMAZÁS:	szabadtér (SZ)
CSATLAKOZÁS MÓDJA:	földkábel / földkábel (F/F)
MÉRETEK:	1020 (1620) x 320 x 225 mm
ELHELYEZÉS:	talajba telepítve
TARTÓSZERKEZET:	nem szükséges

KÖRVONALRAJZ:



FÉNYKÉP:



ANYAGLISTA:

		ANYAGLISTA:	MCS 172 B W-3/0
	SL 172 P	Műanyag szekrény, szerelőlappal	1 db
	ZN 320	Fogyasztásmérő tábla - burkolattal	1 db
	83144	V-kapocs a földelőszonda bekötéséhez	3 db
	WDU 35	50 mm ² -es sorkapocs a kábelerek bekötéséhez	3 db
	SK 1-3	Sorkapocs az elmenő kábelerek bekötéséhez – 3 db	3 x 50 mm ²
	PEN	PEN-sín, V-kapcsokkal, sínlovassal	VAN
		Kábelrögzítő bilincs	4 db
		Sínezés + Vezetékezés + Zárbetétek	VAN
(B)	F1	Fi-relé, 4P, 40 A / 0,03 A	1 db
	K1	Kismegszakító, 3P-16A	opció
	K2	Kismegszakító, 1P-16A	opció
	D1	Dugaszoló aljzat, 5P-16A	opció
	D2	Iker dugaszoló aljzat, 2P-16A	opció

KIEGÉSZÍTÉSEK:

A mért oldalt a megrendelő igényei szerint opcionálisan alakítjuk ki, meg kell adni a megrendeléskor. Készre szerelt huzalozott berendezés. A típusazonosító alapján a műszaki tartalom igény szerint, opcionálisan rendelhető az előírások betartásával.

MEGJEGYZÉSEK:

A szerelési technológia útmutatója részletesebben az ELMŰ-ÉMÁSZ Társaságcsoport nyilvántartásában és a Közvillyszer Kft. technológiai leírásában található meg.