

TIPIZÁLT FOGYASZTÁSMÉRŐ-SZEKRÉNYEK

H-(Mi)-CS(400A)-K/B-MKv

TÍPUS:	egyedi igények alapján kialakított „Mi-TEM” (max.:630A)
FELHSZNÁLÁS:	minden csoportosan kialakított méréshez
ALKALMAZÁS:	beltér, vagy kültér
CSATLAKOZÁS MÓDJA:	földkábel (F), köpenyes vezeték (Kv), „M” vezeték (M)
MÉRETEK:	Alapméret: 300 x 750 mm, 300 x 900 mm, változó
ELHELYEZÉS:	falba süllyesztett, vagy falon kívüli szerelés
TARTÓSZERKEZET:	építmény fala, vagy más engedélyezett tartószerkezet

FÉNYKÉP:



Mi TEM,



Mi CSM,

ANYAGLISTA:

Megnevezés	Db	Vált.	Típusjel	Alternatív típus	Megjegyzés
F mérőhely	n	-	SzereltMi		max. 240mm ² -ig
Direkt csatlakozó	n	-	DA 240		opcióként rendelhető
Zárólap	n	-	Mi FP 20	Mi FM-x	opcióként rendelhető
Összeépítő klt.	n	-	Mi WD 2	Mi BE	opcióként rendelhető
Kábel bevezető	n	-	AKM-xx	ASM-xx, A-50	opcióként rendelhető
Porvédő	2xn	-	Mi SA 2		opcióként rendelhető
Tűlfesz. védelem	1	-	I.-es típ. („B”)	I+II.-es típ. („B+C”)	opcióként rendelhető
Tartószerkezet	1 klt	-	Mi MS 2	MX 0101, egyedi, stb.	opcióként rendelhető

KIEGÉSZÍTÉSEK:

A Tervező által megadott műszaki tartalomnak megfelelően, készre szerelt huzalozott berendezés.

A Típusazonosító alapján a műszaki tartalom igény szerint, opcionálisan rendelhető az előírások betartásával.

A belső takarások és a külső burkolat kialakítása változik a kezelést igénylő mérők esetében.

MEGJEGYZÉSEK:

A szerelési technológia útmutatója részletesebben az ELMŰ-ÉMÁSZ TÁRSASÁGCSOPORT nyilvántartásában, a HÁLÓZATI ENGEDÉLYES -ek nyilvántartásában és a HENSEL HUNGÁRIA Kft. technológiai leírásaiban található meg.