




TIPIZÁLT FOGYASZTÁSMÉRŐ SZEKRÉNYEK


TÍPUSAZONOSÍTÓ: PVK – 1/3N - 1/3V – L/MK – B/K – FE

TÍPUS: KÉT MÉRŐHELYES, EGY-, ÉS HÁROM FÁZISHOZ,
NAPPALI ÉS VEZÉRELT MÉRŐHELYHEZ
ALKALMAZÁS: KÜLTÉR, BELTÉR
CSATLAKOZÁS MÓDJA: LÉGVEZETÉK - „M” VEZETÉK, KÁBELSZERŰ VEZETÉK
MÉRETEK: 600mm x 600mm x 170 mm
ELHELYEZÉS: FALON KÍVÜL, FÉLIG VAGY TELJESEN FALBA
SÜLLYESZTVE, FALI FÜLKÉBE
TARTÓSZERKEZET: ÉPÍTMÉNY FALA

KÖRVONALRAJZOK ÉS FÉNYKÉPEK:



PVT 6060 Á-V Fm



PVT 6060 Á-V Fm ÁK



ANYAGLISTA:

Megnevezés	Mennyiség	Típusjel	Megjegyzés
Mérőszekrény	1 db	PVT 6060 Á-V Fm	PVT 3060 – 3 Fm és PVT 3060 V Fm összeszerelve
Áramköri szekrény	2 db	PVT 1530 ÁK 12 - ÁF	1 db 12 modulós csapófedeles ablakkal, TS 35 kalapsínnel
Egységcsomag	1 db		Vezeték, kiemelő csavar, műanyag faliék, csavar
Tartozékok	Igény szerint		Csőadapter, tömszelence

KIEGÉSZÍTÉS:

A szerelés technológiai útmutatója részletesebben az ELMŰ-ÉMÁSZ Társaságcsoport nyilvántartásában és a Csatári Plast Kft. technológiai leírásaiban található meg.

