

TIPIZÁLT FOGYASZTÁSMÉRŐ-SZEKRÉNYEK

H-(Mi)-2D(1-3/1-3)F-K/B-LF/FMKv

TÍPUS:	minden 1f vagy 3f méréshez (max.: 80A)
FELHASZNÁLÁS:	minden két mérőhelyes méréshez
ALKALMAZÁS:	beltér, vagy kültér
CSATLAKOZÁS MÓDJA:	földkábel (F), köpenyes vezeték (Kv), légvezeték (L), „M” vezeték (M)
MÉRETEK:	600x300 mm-től 600x750 mm-ig változó
ELHELYEZÉS:	falba süllyesztett, vagy falon kívüli szerelés
TARTÓSZERKEZET:	építmény fala, vagy más engedélyezett tartószerkezet

FÉNYKÉP:



Mi 72460 (600x300 mm)



Mi 72461 (300x600 mm)



Mi 72863 (600x600 mm)

ANYAGLISTA:

Megnevezés	Db	Vált.	Típusjel	Alternatív típus	Megjegyzés
F. mérőhely	1	a,	Mi 72460	Mi 72463, Mi 72464	2x1f méréshez
		b,	Mi 72461		2x1f méréshez
		c,	Mi 72863	Mi 72864, Mi 72869	2x1f vagy 3f méréshez
Kábelfogadó	1	-	Mi 72121	Mi 72121S	opcióként rendelhető
Zárólap	n	-	Mi FP 20	Mi FM-x	opcióként rendelhető
Összeépítő klt.	n	-	Mi WD 2	Mi BE	opcióként rendelhető
Kábel bevezető	n	-	AKM-xx	ASM-xx, A-50	opcióként rendelhető
Porvédő	2xn	-	Mi SA 2	Mi SA 8 – Mi 728xx-hez	opcióként rendelhető
Sorkapocs	n	-	KK60/4z	KK60/5z, WDU, SAK, stb	opcióként rendelhető
Tűlfesz. védelem	1	-	I.-es típ. („B”)	I+II.-es típ. („B+C”)	opcióként rendelhető

KIEGÉSZÍTÉSEK:

Az alternatív típusok fogyasztói elosztóval egybeépítve készülnek (pl. Mi 72866).

Az „S” jelű sima oldalfalú, kikönnnyítés nélküli szekrények, nem igényelnek zárólapos megerősítést.

A Típusazonosító alapján a műszaki tartalom igény szerint, opcionálisan rendelhető az előírások betartásával.

A belső takarások és a külső burkolat kialakítása változik a kezelést igénylő mérők esetében.

MEGJEGYZÉSEK:

A szerelési technológia útmutatója részletesebben az ELMŰ-ÉMÁSZ TÁRSASÁGCSOPORT nyilvántartásában, a HÁLÓZATI ENGEDÉLYES -ek nyilvántartásában és a HENSEL HUNGÁRIA Kft. technológiai leírásaiban található meg.