

## TIPIZÁLT FOGYASZTÁSMÉRŐ-SZEKRÉNYEK

### H-(Ba)-2D(1-3/1-3)F-K/B-LF/FMKv

|                           |   |
|---------------------------|---|
| <b>TÍPUS:</b>             | minden 1f vagy 3f méréshez (max.: 63A)                                |
| <b>FELHSZNÁLÁS:</b>       | minden két mérőhelyes méréshez  |
| <b>ALKALMAZÁS:</b>        | beltér, vagy kültér   |
| <b>CSATLAKOZÁS MÓDJA:</b> | földkábel (F), köpenyes vezeték (Kv), légvezeték (L), „M” vezeték (M) |
| <b>MÉRETEK:</b>           | 600 x 300 mm (300 x 600 mm vagy 600 x 450 mm)                         |
| <b>ELHELYEZÉS:</b>        | falba süllyesztett, vagy falon kívüli szerelés                        |
| <b>TARTÓSZERKEZET:</b>    | építmény fala, vagy más engedélyezett tartószerkezet                  |

#### FÉNYKÉP:



HB11KF (600x300 mm)



HB11KA (300x600 mm)



HB33K0 (600x450 mm)

#### ANYAGLISTA:

| Megnevezés       | Db  | Vált.    | Típusjel         | Alternatív típus              | Megjegyzés                             |
|------------------|-----|----------|------------------|-------------------------------|--|
| F. mérőhely      | 1   | a,<br>b, | HB11KF<br>HB33K0 | HB11KA                        | 2x1f méréshez<br>2x1f vagy 3f méréshez |
| Kábelfogadó      | 1   | -        | Mi 72121         | Mi 72121S                     | opcióként rendelhető                   |
| Zárólap          | n   | -        | Mi FP 20         | Mi FM-x                       | opcióként rendelhető                   |
| Összeépítő klt.  | n   | -        | Mi WD xx         |                               | opcióként rendelhető                   |
| Kábel bevezető   | n   | -        | AKM-xx           | ASM-xx, A-50                  | opcióként rendelhető                   |
| Porvédő          | 2xn | -        | Mi SA 2          |                               | opcióként rendelhető                   |
| Sorkapocs        | n   | -        | KKL54<br>HBNPE   | KK60/xxx, KKL34,<br>WDU, stb. | opcióként rendelhető                   |
| Túlfesz. védelem | 1   | -        | I.-es típ. („B”) | I+II.-es típ. („B+C”)         | opcióként rendelhető                   |

#### KIEGÉSZÍTÉSEK:

A Típusazonosító alapján a műszaki tartalom igény szerint, opcionálisan rendelhető az előírások betartásával.

A belső takarások és a külső burkolat kialakítása változik a kezelést igénylő mérők esetében.

A termékek sima oldalfalú, kikönyvítés nélküli szekrények!

#### MEGJEGYZÉSEK:

A szerelési technológia útmutatója részletesebben az ELMŰ-ÉMÁSZ TÁRSASÁGCSONYANTARTÁSÁBAN, a HÁLÓZATI ENGEDÉLYES -EK NYILVÁNTARTÁSÁBAN ÉS A HENSEL HUNGÁRIA Kft. technológiai leírásaiban található meg.