




TIPIZÁLT FOGYASZTÁSMÉRŐ SZEKRÉNYEK

TÍPUSAZONOSÍTÓ: PVK - 1N – L/MK – B/K - FE

TÍPUS: EGYFÁZISÚ, NAPPALI, EGY MÉRŐHELYES
ALKALMAZÁS: KÜLTÉR, BELTÉR
CSATLAKOZÁS MÓDJA: LÉGVEZETÉK - „M” VEZETÉK, KÁBELSZERŰ VEZETÉK
MÉRETEK: 300mm x 750mm x 170 mm
ELHELYEZÉS: FALON KÍVÜL, FÉLIG VAGY TELJESEN FALBA
 SÜLLYESZTVE, FALI FÜLKÉBE
TARTÓSZERKEZET: ÉPÍTMÉNY FALA

KÖRVONALRAJZ:

FÉNYKÉP:



PVT 3030 ÁK 12 - F

PVT 3030 ÁK 12 - A

ANYAGLISTA:

Megnevezés	Mennyiség	Típusjel	Megjegyzés
Mérőszekrény	1 db	PVT 3030 – 1Fm	
Fogyasztói elosztó	1 db	PVT 1530 ÁK 12 – ÁF	12 modulós csapófedeles ablakkal, TS 35 kalapsínnel
Egységcsomag	1 db		Vezeték, kiemelő csavar, műanyag faliek, csavar
Tartozékok	igény szerint		Csőadapter, tömszelence

EGYÉB TÍPUSOK:

PVT 3030 ÁK 12 – A: alsó elhelyezésű fogyasztói elosztóval is.

KIEGÉSZÍTÉS:

A szerelés technológiai útmutatója részletesebben az ELMŰ Rt., ÉMÁSZ Rt. TTK 9. fejezetében és a Csatári Plast Kft. technológiai leírásaiban található meg.

